DP 2938P
8+550.000

W = 2.82 m²

N = 0.05 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.90	5.70	5.20	4.00	4.00	3.00	2.26	0.00	3.00	4.00	4.40	5.60	6.10	7.00			
Rzędne drogi	129.72	128.92	128.92	129.72	129.72	129.78	129.79	129.84	129.78	129.72	129.70	128.90	128.90	129.50				
Rzędne istniejące	129.73	129.76	129.81	129.82	129.82	129.76												
Różnica rzędnych	0.22	0.64	0.66	0.08	0.08	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.02	0.72	0.69	0.05

DP 2938P
8+600.000

W = 2.35 m²

N = 0.21 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.90	5.70	5.20	4.00	4.00	3.00	1.48	0.00	3.00	4.00	5.36	6.56	7.00			
Rzędne drogi	129.77	128.97	128.97	129.77	129.77	129.83	129.86	129.89	129.83	129.77	129.68	128.88	128.88				
Rzędne istniejące	129.75	129.78	129.80	129.84	129.79	129.76											
Różnica rzędnych	0.29	0.57	0.60	0.15	0.15	0.16	0.11	0.10	0.09	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.72	0.70

DP 2938P
8+650.000

W = 2.37 m²

N = 0.22 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.67	6.17	4.97	4.00	3.00	0.00	1.93	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00		
Rzędne drogi	129.03	128.82	128.82	129.62	129.68	129.74	129.80	129.76	129.74	129.68	129.68	128.88	128.88	129.68			
Rzędne istniejące	129.67	129.71	129.75	129.73	129.72	129.64											
Różnica rzędnych	0.44	0.67	0.70	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.08	0.06	0.12	0.15	0.14	0.14	0.60	0.57	0.29

DP 2938P
8+700.000

W = 2.43 m²

N = 0.25 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.22	5.72	4.52	4.00	3.00	0.00	2.55	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00			
Rzędne drogi	129.27	128.75	128.75	129.55	129.58	129.64	129.70	129.65	129.64	129.58	129.58	128.78	128.78	129.58				
Rzędne istniejące	129.58	129.61	129.64	129.64	129.62	129.59												
Różnica rzędnych	0.08	0.64	0.67	0.07	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.68	0.65	0.21

DP 2938P
8+750.000

W = 2.36 m²

N = 0.17 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.53	6.03	4.83	4.00	3.00	0.00	1.80	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00		
Rzędne drogi	128.83	128.51	128.51	129.31	129.36	129.42	129.48	129.45	129.42	129.36	129.36	128.56	128.56	129.36			
Rzędne istniejące	129.31	129.32	129.44	129.44	129.42	129.34											
Różnica rzędnych	0.28	0.62	0.64	0.09	0.10	0.11	0.11	0.04	0.04	0.06	0.10	0.14	0.13	0.13	0.61	0.58	0.27

DP 2938P
8+800.000

W = 2.77 m²

N = 0.29 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.37	5.87	4.67	4.00	3.00	0.00	1.68	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00		
Rzędne drogi	128.71	128.29	128.29	129.09	129.13	129.19	129.25	129.22	129.19	129.13	129.13	128.33	128.33	129.13			
Rzędne istniejące	129.15	129.18	129.22	129.21	129.19	129.12											
Różnica rzędnych	0.25	0.70	0.73	0.01	0.02	0.04	0.04	0.02	0.05	0.06	0.10	0.14	0.13	0.13	0.61	0.59	0.27

DP 2938P
8+850.000

W = 2.98 m²

N = 0.38 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.90	5.70	5.20	4.00	4.00	3.00	0.00	1.74	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00	
Rzędne drogi	129.00	128.20	128.20	129.00	129.00	129.06	129.12	129.09	129.06	129.00	129.00	128.20	128.20	129.00			
Rzędne istniejące	129.01	129.04	129.11	129.09	129.09	129.04											
Różnica rzędnych	0.19	0.67	0.70	0.04	0.04	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	0.09	0.08	0.08	0.66	0.64	0.22

DP 2938P
9+100.000

W = 2.61 m²

N = 0.23 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.46	5.96	4.76	4.00	3.00	0.00	1.79	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00		
Rzędne drogi	127.44	127.08	127.08	127.88	127.93	127.99	128.05	128.01	127.99	127.93	127.93	127.13	127.13	127.93			
Rzędne istniejące	127.94	127.95	128.00	127.97	127.97	127.91											
Różnica rzędnych	0.30	0.69	0.71	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.08	0.08	0.10	0.13	0.12	0.12	0.62	0.59	0.27

DP 2938P
9+149.318

W = 0.00 m²

N = 0.00 m²



Odsunięcia od osi	7.00	0.00	7.00			
Rzędne drogi						
Rzędne istniejące	127.76	127.77	127.78	127.77	127.77	127.74
Różnica rzędnych						

DP 2938P
8+900.000

W = 2.97 m²

N = 0.41 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.90	5.70	5.20	4.00	4.00	3.00	0.00	1.83	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00	
Rzędne drogi	128.87	128.07	128.07	128.87	128.87	128.93	128.99	128.95	128.93	128.87	128.87	128.07	128.07	128.87			
Rzędne istniejące	128.88	128.93	128.98	128.95	128.92	128.90											
Różnica rzędnych	0.18	0.68	0.71	0.03	0.03	0.04	0.03	0.00	0.04	0.05	0.06	0.09	0.08	0.08	0.66	0.63	0.23

DP 2938P
8+950.000

W = 2.50 m²

N = 0.18 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.95	5.75	5.25	4.05	4.00	3.00	0.00	1.91	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00	
Rzędne drogi	128.70	127.90	127.90	128.70	128.70	128.76	128.82	128.78	128.76	128.70	128.70	127.90	127.90	128.70			
Rzędne istniejące	128.69	128.73	128.76	128.74	128.72	128.68											
Różnica rzędnych	0.20	0.66	0.68	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.62	0.59	0.27

DP 2938P
9+000.000

W = 2.90 m²

N = 0.37 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.31	5.81	4.61	4.00	3.00	0.00	2.02	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00		
Rzędne drogi	128.08	127.62	127.62	128.42	128.46	128.52	128.58	128.54	128.52	128.46	128.46	127.66	127.66	128.46			
Rzędne istniejące	128.49	128.52	128.54	128.53	128.51	128.48											
Różnica rzędnych	0.22	0.71	0.74	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.05	0.05	0.06	0.09	0.08	0.08	0.66	0.64	0.22

DP 2938P
9+050.000

W = 3.03 m²

N = 0.49 m²



Odsunięcia od osi	7.00	6.64	6.14	4.94	4.00	3.00	0.00	1.89	3.00	4.00	4.00	5.20	5.70	6.90	7.00		
Rzędne drogi	127.59	127.35	127.35	128.15	128.21	128.27	128.33	128.29	128.27	128.21	128.21	127.41	127.41	128.21			
Rzędne istniejące	128.26	128.29	128.32	128.32	128.29	128.23											
Różnica rzędnych	0.48	0.73	0.76	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.09	0.08	0.08	0.66	0.63	0.23

PRO VENTO ENERGIA
ul. Grobla 6/1 Bydgoszcz 85-305
biuro@proventoenergia.pl www.proventoenergia.pl

inwestycja: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2938C ODCINEK CHODECZ- GRANICA WOJEWÓDZTWA (DĄBROWICE)

adres inw:	obr. miasto Chodecz, Chodeczek obr. Kromszewice, Psary, Przysypka gm. Chodecz, powiat włocławski	inwestor:	POWIAT WŁOCŁAWSKI ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
tytuł:	PRZEKROJE POPRZECZNE		
projektował:	mgr inż. Krzysztof Tomkiewicz nr upr. ZAP/0088/PWOD/15 spec. inżynieryjna drogowa	podpis:	
sprawdził:	mgr inż. Janusz Idkowiak nr upr. WKP/0313/PWOD/11 spec. inżynieryjna drogowa	podpis:	
projektował:		podpis:	
projektował:		podpis:	

branża:	rodzaj projektu:	nr projektu:	data:
Drogowa	Projekt wykonawczy		21/08/2017

skala:	nr rysunku:	rewizja:
1:100	Rysunek nr D-6.8	01