



Słupy żelbetowe S1 należy docieplić min. 3 cm styropianu na całej wysokości.

Zbrojenie rdzeni żelbetowych RZ1
4x #16 + Ø6 co 20cm

Nadproża (możliwe warianty) :

- ciepłe, prefabrykowane typu YTONG YN i/lub YF
- strunobetonowe typu MUROTHERM NSB
- żelbetowe typu L-19

Nadproża układać wg zaleceń producenta.

Nadproża oznaczone NP Ż - monolityczne żelbetowe, wylwane na budowie.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak		
ul. Zagajewskiego 18/28 Wrocław		tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl
Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą		
Adres:	Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/10; 307/11; 307/9 obręb Lubień Kujawski	Data: 07.2016 r.
Inwestor:	Powiat Wrocławski ul. Cyganka 28 87-800 Wrocław	Skala: 1:100
Nazwa rys.:	BUDYNEK 2 (z garażem) - RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PARTERU	Nr: B2-K2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Konstrukcja:		Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/P00K/07		mgr inż. Anna Krysztofiak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk