



Słupy żelbetowe S1 należy docieplić min. 3 cm styropianu na całej wysokości.

Zbrojenie rdzeni żelbetowych RZ1  
4x #16 + Ø6 co 20cm

- Nadproża (możliwe warianty) :
- ciepłe, prefabrykowane typu YTONG YN i/lub YF
  - strunobetonowe typu MUROTHERM NSB
  - żelbetowe typu L-19

Nadproża układać wg zaleceń producenta.

Nadproża oznaczone NP Ż  
- monolityczne żelbetowe, wylwane na budowie.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak		
ul. Promienna 3A/57 Włocławek		
tel.: (54) 4 440 440    piotrowojtczak@o2.pl		
Obiekt:	Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej	
Adres:	Brzezie, dz. nr 89/8 Gmina Brześć Kujawski	Data: 10.2015 r.
Inwestor:		Skala: 1:100
Nazwa rys.:	BUDYNEK 1 (z kotłownią) - RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PARTERU	Nr: B1-K2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Konstrukcja:	Sprawdzający:	
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/P00K/07		mgr inż. Anna Krysztofiak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk