

**Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia**

<b>Lp.</b>	<b>Wymagane przez Zamawiającego</b>
1.	Rok produkcji 2012 lub 2013 fabrycznie nowy
2.	Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO5 moc silnika minimum 100 KM, pojemność skokowa silnika – minimum 1900 cm <sup>3</sup>
3.	Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób
4.	Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim)
<b>Wyposażenie standardowe</b>	
5	Napęd kół przednich lub tylnych
6	Skrzynia biegów: (5 biegów + wsteczny) lub (6 biegów + wsteczny) manualna, mechaniczna
7	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
8	Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne, ABS, ASR, EDS, MSR lub systemy równoważne
9	Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
10	Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
11	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Podwozie: - zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, - samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami,
13	Komplet kół letnich ( opony + felgi stalowe)
14	Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej
15	Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej
16	Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej
17	Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem
18	Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu
19	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł
20	Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem
21	Klimatyzacja i system ogrzewania całego wnętrza, dodatkowy nawiew dla pasażerów tylnych rzędów
22	Pokrowce na wszystkich fotelach
23	Światła przeciwmgielne przednie i tylne
24	Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami
25	Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem
26	Uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej
27	Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy
28	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 1 rzędu
29	Radio CD podłączone do zasilania i anteny + głośniki (2 w kabinie kierowcy)
30	Immobiliser
31	Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu
32	Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi
33	Dywaniki gumowe
34	Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym,
35	Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych
36	Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy

37	Podstawowy komplet narzędzi ( podnośnik, klucz do kół), linka holownicza
38	Pełno wymiarowe koło zapasowe
39	Preferowany kolor: srebrny lub niebieski metalik, lakier metalizowany
<b>Wymagania dodatkowe</b>	
40.	Gwarancja: - na podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, - na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata, - na perforację nadwozia - minimum 12 lat
41.	Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance
<b>Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku</b>	
42.	Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane .
43.	Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu
44.	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa
45.	Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn
46.	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
47.	Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu
48.	Wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu ( migające światła awaryjne)
49.	Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego montowane przy tylnych drzwiach samochodu
50.	Stałe oznakowanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne (przód i tył ),
51.	Nakładka ochronna progu